

TECHNISCHE DATEN

CTOUCH Canvas 75"

**KOMMEN
WIR ZU
DEN FAKTEN!**

Teilen, inspirieren, Spaß haben!
Mit CTOUCH an Ihrer Seite.

CTOUCH[®]

TECHNISCHE DATEN

CTOUCH Canvas 75"

Produktnummer

- CTOUCH Canvas 75" Midnight Grey
- CTOUCH Canvas 75" Electric Blue
- CTOUCH Canvas 75" Regal Orange

11052575
11062575
11072575

CTOUCHABLE™ –Design

- Leinwandrahmen: Robuster Gummiring in folgenden Farben: Regal Orange/Electric Blue/Midnight Grey
- Leinwandrahmen: Weiches Textilgewebe mit integrierten, berührungsempfindlichen Bedienelementen (SCHWEBENDE PATENTANMELDUNG)
- Hochpräzises Schreibgefühl wie ein Stift auf Papier: Optisch verbundenes InGlass™

Touch-System

- Touch-System: FlatFrog InGlass™ Touch
- Touch-Punkte: 20
- Touch-Werkzeuge: Stift, Finger, Radierer
- Genauigkeit: 0,4 mm
- Mindestreaktionsgröße: 2 mm
- Touch-Auflösung: 26.394 x 14.847 (Pixel)
- Schnittstellen: USB 3.0-kompatibel, HID-kompatibel, Plug-&-Play-kompatibel. Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows, macOS, Chrome, Linux und Android
- Touch-Treiber: Nicht erforderlich für Windows und Single-Touch macOS

Touchscreen

- Diagonale: 74,54" (1.893 mm)
- Display-Technologie: TFT-LCD, Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
- Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160
- Bildfrequenz: 60 Hz
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Bildseitenverhältnis: 16:9
- Kontrastverhältnis (statisch): 4.000:1
- Ansprechzeit (grau bis grau): 8 ms
- Display-Farben: 1,07 Milliarden (8 Bits + FRC)
- Pixelabstand (B x H): 0,42975 x 0,42975 mm
- Blickwinkel: 178°/178°
- Lebensdauer: > 30.000 Stunden
- Ausrichtung: Querformat

Glas

- Glas: „Triple-S“-Glas (Smooth, Stripeless, Safety – glatt, streifenlos, sicher)
- Typ: wärmebehandeltes, entspiegeltes Sicherheitsglas
- Dicke: 4 mm
- Härte: Mohshärte 7

Konnektivität

- Video-Eingänge (digital): 3 x HDMI 2.0 (1 x ARC), 1 x DP 1.2, 1 x USB-C (USB 3.1 Gen 2)
- Video-Ausgang (digital): 1 x HDMI-Ausgang
- Video-Eingang (analog): 1 x VGA (inkl. 1 x Mini-Buchse)
- Audio-Eingang: 1 x Mini-Buchse (dedizierte Audioquelle)
- Audio-Ausgänge: 1 x Mini-Buchse, 1 x S/PDIF optisch
- USB: 3 x USB 3.0 (Typ A), 2 x USB 2.0 (Typ A)
- Touch: 3 x USB (Typ B)
- RS232C: 1 x DE-9F

Weitere Informationen finden Sie im Ordner „CTOUCH Canvas“.

Alle Rechte vorbehalten. Die hier erwähnten Produkte und Services von CTOUCH sowie die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von CTOUCH Europe B.V. Alle anderen hier erwähnten Produkt- und Servicennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Gewichte und Abmessungen sind Richtwerte. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- LAN-Port: 2 x RJ45 10/100/1000 BaseT
- Modul-Steckplätze: 1 x OPS-Steckplatz (UHD mit 60 Hz), 1 x einschiebbarer CTOUCH-Steckplatz (Module optional)
- Dedizierte Anschlüsse: 1 x Anschluss für NFC-Lesegerät, 1 x Anschluss für Fingerabdruckscanner (Module optional)

Für Unternehmen entwickelt

- Sicherheit durch Design: NO-OS-Betriebssystem
- Skalierbarkeit: Modularität der Brix-Lösungen
- Nachhaltigkeit: Pass für Produkt-Zirkularität
- Software-Lizenzpaket: AirServer-Bildschirmfreigabe und FlatFrog Board-Whiteboarding. Weitere Informationen finden Sie im Software-Ordner.

Video

- Augenkomfort: Blaulichtfilter
- Farbtemperatur: warm, kühl, normal
- Bildmodi: dynamisch, Standard, weich, Benutzer

Sound: konzipiert, angepasst und entwickelt von HARMAN

- Schallköpfe: Zwei JBL®-Stereo-3-Wege-Lautsprecher
- Verstärkerleistung: 80 Watt
- Frequenzbereich: 60 Hz bis 20 kHz
- (Virtueller) Raumklang mit JBL® LiveStage
- JBL®-2-Fernfeld-Mikrofon-Array

OSD

- Sprachen: Niederländisch, Englisch, Deutsch

Ein/Aus

- Stromversorgung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Stromverbrauch (im Betrieb): 120 W
- Stromverbrauch (im Standby-Modus): <= 0,5 W

Qualitätsfreigaben

- Behördliche Genehmigungen: CE, RoHS-konform
- Umweltzulassung: WEEE
- ISO-Normen: ISO 9001 und ISO 14001

Abmessungen und Gewicht

- Produktabmessungen (B x H x T): 1.727 x 1.020 x 104 mm
- Gewicht des Produkts: 61,7 kg
- Vesa-Halterung (B x H): 800 x 600 mm, M8-Schraube

Produktzubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel (3 m), USB-Touch-Kabel (3 m), HDMI-Kabel (3 m), USB-C-Kabel (1 m), Fernbedienung (inkl. Batterien), 2 passive Stifte, Kurzanleitung und Garantiekarte

Informationen zur Logistik

- Verpackungsgröße (B x H x T): 1.873 x 1.186 x 225 mm
- Bruttogewicht: 72,6 kg
- CTOUCH Canvas 75" Midnight Grey
- CTOUCH Canvas 75" Electric Blue
- CTOUCH Canvas 75" Regal Orange

8719481481476
8719481481483
8719481481490

Teilen, inspirieren, Spaß haben!
Mit CTOUCH an Ihrer Seite.

ctouch.eu